

QUICK PUSH Grooved Coupling by



เพิ่มประสิทธิภาพการติดตั้ง...เร็วขึ้นมากกว่า 5 เท่า

ประกันยาง มีปีกตรงกลาง

สะดวกและง่ายต่อการกำหนดตำแหน่งปลายท่อไว้บนประกันยาง ป้องกันการความผิดพลาดในการสวมประกันยางบนปลายท่อ

ประกันยางเป็นชนิดที่ เคลือบสารหล่อลื่น มาจากโรงงาน

ไม่จำเป็นต้องทา Lubricate ซ้ำซ้อน ประหยัดเวลา ง่าย และสะดวกต่อการติดตั้งหน้างาน

Bolt (สลักเกลียว) เป็นชนิดหัวกลม รูปทรงคอ "วงรี" เป็นชนิด Heavy Duty ชุบสังกะสี (Zinc) แบบ Hot Dipped Galv.

ป้องกัน Corrosion ได้มากขึ้น เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น ผ่านการทดสอบเกินกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรม

นอตหกเหลี่ยมเป็นชนิด Heavy Duty ชุบสังกะสี (Zinc) แบบ Hot Dipped Galv.

ป้องกัน Corrosion ได้มากขึ้น เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น ผ่านการทดสอบเกินกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรม

QUICK PUSH Grooved Coupling Model


เป็นกรู๊ฟคัปปลิง ชนิดที่ไม่จำเป็นต้องแยกตัวเรือนออกจากกัน ระหว่างทำการติดตั้ง

- ไม่จำเป็นต้องถอดแยกชิ้นส่วนระหว่างการติดตั้ง และสามารถขันน็อตให้แน่นได้หลังจากใส่ท่อแล้ว เพื่อให้ได้การเชื่อมต่อที่รวดเร็วระหว่างท่อเหล็กที่ใส่เข้าไปในตัวเรือนทั้งสอง ฝังกับน็อตที่ขันแล้ว
- แทนที่วิธีการติดตั้งแบบดั้งเดิม ที่เน้นทำทีละขั้นตอน และลดเวลาการติดตั้งลง 50% เมื่อเทียบกับแบบดั้งเดิม
- ลดระยะเวลาการก่อสร้างและประหยัดค่าใช้จ่ายแรงงาน เพื่อให้ลูกค้าได้รับการแก้ปัญหาอย่างตรงจุด (Solutions) ช่วยประหยัดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

1NTS

QUICK-MECH S TYPE

Flexible Coupling




Nominal Size mm/in	Pipe O.D mm/in	Max Working Pressure PSI/MPa	Max. End Load kN/Lbs	Pipe End Separation mm/in	Dimensions			Bolt Size No.-Size mm/in	Certificate
					A mm/in	B mm/in	C mm/in		
32 1 1/4	42.4 1.669	300 2.07	2.9/657	3-4.5 0.118-0.177	64.8 2.55	108 4.25	47.1 1.85	2-M10X57 2-3/8X60	UL
40 1 1/2	48.3 1.900	300 2.07	3.8/853	3-4.5 0.118-0.177	71.8 2.83	115 4.53	47.1 1.85	2-M10X57 2-3/8X60	UL
50 2	60.3 2.375	300 2.07	5.9/1329	3-5 0.118-0.197	85 3.35	125.8 4.95	48.5 1.91	2-M10X57 2-3/8X60	UL
65 2 1/2	76.1 3.000	300 2.07	9.4/2117	3-5 0.118-0.197	100 3.94	140 5.51	48 1.89	2-M10X57 2-3/8X60	UL
80 3	88.9 3.500	300 2.07	12.8/2890	3-5 0.118-0.197	112.3 4.42	160 6.3	48.5 1.91	2-M10X63 2-3/8X60	UL
100 4	114.3 4.500	300 2.07	21.2/4777	4-6 0.157-0.236	137.5 5.41	196 7.72	51 2.01	2-M12X70 2-1/2X65	UL
125 5	139.7 5.500	300 2.07	31.7/7135	3.5-6 0.137-0.236	166.6 6.56	229 9.02	53 2.09	2-M12X70 2-1/2X65	UL
150 6	165.1 6.500	300 2.07	44.3/9966	4-6 0.157-0.236	189.6 7.46	249 9.8	53 2.09	2-M12X82 2-1/2X80	UL
200 8	219.1 8.625	300 2.07	78/17551	4-7 0.157-0.276	252.4 9.94	326 12.83	63 2.48	2-M16X89 2-5/8X90	UL
250 10	273.0 10.750	300 2.07	121.1/27249	4-7 0.157-0.276	314 12.36	404 15.91	68 2.68	2-M22x140 2-7/8X140	—
300 12	323.9 12.750	300 2.07	170.3/38280	4-7 0.157-0.276	368 14.49	473 18.62	68 2.68	2-M22x140 2-7/8X140	—

1GTS

QUICK-MECH S TYPE

Rigid Coupling



Nominal Size mm/in	Pipe O.D mm/in	Max Working Pressure PSI/MPa	Max. End Load kN/Lbs	Pipe End Separation mm/in	Dimensions			Bolt Size No.-Size mm/in	Certificate
					A mm/in	B mm/in	C mm/in		
32 1 1/4	42.4 1.669	300 2.07	2.9/657	3-4.5 0.118-0.177	64.8 2.55	108 4.25	46.6 1.83	2-M10X57 2-3/8X60	UL FM
40 1 1/2	48.3 1.900	300 2.07	3.8/853	3-4.5 0.118-0.177	71.8 2.83	115 4.53	46.6 1.83	2-M10X57 2-3/8X60	UL FM
50 2	60.3 2.375	300 2.07	5.9/1329	3-5 0.118-0.197	85 3.35	125.8 4.95	48 1.89	2-M10X57 2-3/8X60	UL FM
65 2 1/2	76.1 3.000	300 2.07	9.4/2117	3-5 0.118-0.197	100 3.94	140 5.51	48 1.89	2-M10X57 2-3/8X60	UL FM
80 3	88.9 3.500	300 2.07	12.8/2890	3-5 0.118-0.197	112.3 4.42	160 6.3	48 1.89	2-M10X63 2-3/8X60	UL FM
100 4	114.3 4.500	300 2.07	21.2/4777	4-6 0.157-0.236	137.5 5.41	196 7.72	50.5 1.99	2-M12X70 2-1/2X65	UL FM
125 5	139.7 5.500	300 2.07	31.7/7135	3.5-6 0.137-0.236	166.6 6.56	229 9.02	52.5 2.07	2-M12X70 2-1/2X65	UL FM
150 6	165.1 6.500	300 2.07	44.3/9966	4-6 0.157-0.236	189.6 7.46	249 9.8	52.5 2.07	2-M12X82 2-1/2X80	UL FM
200 8	219.1 8.625	300 2.07	78/17551	4-7 0.157-0.276	254.4 10.02	326 12.83	63 2.48	2-M16X89 2-5/8X90	UL FM
250 10	273.0 10.750	300 2.07	121.1/27249	4-7 0.157-0.276	314 12.36	404 15.91	68 2.68	2-M22x140 2-7/8X140	—
300 12	323.9 12.750	300 2.07	170.3/38280	4-7 0.157-0.276	368 14.49	473 18.62	68 2.68	2-M22x140 2-7/8X140	—

บริษัท แทค-เอ็ม กรุ๊ป จำกัด

177/1 อาคารบางกอกกษัณภัย ชั้น 20/2C ถนนสุขุมวิท แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500

Fax 0 2634 7150 ☎ 02 634 9981-4

V01/2023



อีกหนึ่งคุณภาพ จากกลุ่ม **TAC-M**
The Advanced Construction Materials